

IVT AirSplit

Luft/vattenvärmepump.



Smidig installation till låg kostnad - inget borrhål behövs.

Spara mer. Inverterstyrningen anpassar automatiskt effekten efter ditt värmebehov.

Låg frysrisk. Inget vatten cirkulerar mellan inne- och utedel.

Tar liten plats. Både inne- och utedel är kompakta och kan enkelt placeras där de bäst passar in.

Vår mest flexibla värmepump.

IVT AirSplit är en mångsidig värmepump. Den fungerar utmärkt som en fristående luft/vattenlösning. Du kan också koppla ihop den med din befintliga ved-, pellets-, olje- eller elpanna. Och om du funderar på att skaffa solvärme i framtiden kan den samköras även med det.



10 års garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen ingår.

Energiklassificeringen avser IVT AirSplit, en modell ur vår produktlinje Air. Energiklassificeringen för andra modeller inom den här produktlinjen kan variera.

 **IVT**
VÄRMEPUMPAR

IVT AirSplit

IVT AirSplit är en utmärkt värmepump för de flesta villorna med vattenburen värme via element eller golvvärme. Den är liten, prisvärd och effektiv. Du kan även koppla ihop den med din befintliga ved, pellets eller oljepanna och då sköter värmepumpen automatiskt samkörningen för bästa drifts-ekonomi. Kompressorn är varvtalsstyrd, vilket betyder att den hela tiden automatiskt anpassar sig efter ditt värmebehov. Värmepumpens avancerade styrsystem tar inte bara hänsyn till dina egna vanor, utan också till förändringar i väderförhållandena för att anpassa varvtalet. Det innebär att värmepumpen aldrig producerar mer värme än den behöver. Och att du sparar mer varje månad. Anpassningen sker individuellt för varmvattendrift och värmedrift och innebär en ännu större minskning av drivenergin till värmepumpen, minskat slitage och framförallt en förbättring av årsvärmefaktorerna med upp till 10 procent.

Värmepumpen är kompakt och både utomhusdelen och inomhusdelen tar liten plats och kan därför enkelt placeras i de flesta inom- och utomhusmiljöer. Det bidrar till att du inte kommer märka IVT AirSplit särskilt mycket - förutom när du betalar dina värmeräkningar.

IVT AirSplit installeras endast av certifierade återförsäljare. Med IVT:s serviceprogram ingår hela 10 års garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen ingår.* Ett skydd som du dessutom kan förlänga upp till 16 år genom vår tilläggsförsäkring.

**För att garantin ska gälla behöver du serva värmepumpen efter tre och fem år. Regelbunden service gör också att du sänker dina värmekostnader samtidigt som du minskar risken för driftstopp.*



Teknisk fakta IVT AirSplit utomhusdel

Modell	204	206	208	211	213	215
Benämning	ODU Split 4	ODU Split 6	ODU Split 8	ODU Split 11t	ODU Split 13t	ODU Split 15t
Energiklass produkt ¹⁾	A+	A+	A++	A++	A++	A++
Avgiven värmeeffekt (7/35) ²⁾	8,6 kW	9,5 kW	10,2 kW	15,0 kW	16,2 kW	17,4 kW
Nominell värmeeffekt (Pdesign)	5 kW	6 kW	7 kW	10 kW	11 kW	12 kW
SCOP ³⁾	3,67	3,76	3,83	3,88	3,89	3,91
Nominell värmeeffekt (Pdesign)	4 kW	5 kW	6 kW	9kW	10 kW	11 kW
SCOP ⁴⁾	2,94	3,04	3,22	3,04	3,09	3,13
Nominell värmeeffekt (Pdesign)	5 kW	6 kW	7 kW	11 kW	12 kW	13 kW
SCOP ⁵⁾	2,94	2,98	3,01	3,19	3,21	3,19
Nominell värmeeffekt (Pdesign)	5 kW	6 kW	6 kW	10 kW	11 kW	12 kW
SCOP ⁶⁾	2,72	2,75	2,73	2,68	2,68	2,67
Kompressortyp	Varvtalsstyrd högeffektiv					
Fläkttyp	Varvtalsstyrd lågenergi					
Ljudeffekt nominell -A7/W55 ⁷⁾	65	65	65	68	68	68
Ljudtryck på 1m avstånd	52	52	52	55	55	55
Innehåller fluorerade växthusgaser	Ja					
Köldmedie	R410A					
GWP ⁸⁾	2088 kg CO ₂ e					
Vikt köldmedie	1,600 kg	1,600 kg	1,600 kg	2,300 kg	2,300 kg	2,300 kg
CO ₂ -ekvivalent	3,341 to CO ₂ e	3,341 to CO ₂ e	3,341 to CO ₂ e	4,802 to CO ₂ e	4,802 to CO ₂ e	4,802 to CO ₂ e
Hermetiskt slutet	Nej					
Mått (bredd x djup x höjd) mm	950x330x834	950x330x834	950x330x834	950x330x1380	950x330x1380	950x330x1380
Vikt (utan förpackning)	60	60	60	94	94	94
Reglercentral	Rego 2000 - högupplöst display					

1) Genomsnitt klimat/låg temp 2) Enligt EN 14511 max 3) Enligt EN 14825 medelklimat 35°C 4) Enligt EN 14825 medelklimat 55°C
5) Enligt EN 14825 Kallt klimat 35°C 6) Enligt EN 14825 Kallt klimat 55°C 7) Enligt EN 12102 8) Global warming potential



Smart styrsystem.

Styrsystemet Rego 2000® gör att du inte behöver bry dig om värmepumpens inställningar mer än du själv vill. Det intelligenta styrsystemet anpassar driften helt på egen hand utifrån ditt hus värmebehov. Vill du göra egna justeringar har du enkel tillgång till alla inställningar du behöver. Tillbehöret IVT Anywhere låter dig också övervaka och styra värmepumpen direkt i din smartphone. Värmepumpen kan även samköras med solfångare.

IVT AirModule/IVT AirBox.

AirModule är en smidig och snygg lösning med det mesta du behöver inbyggt; varmvatten, pumpar och tillskott. AirBox erbjuder istället mer flexibilitet tillsammans med tillbehör för dig som vill samköra med andra värmekällor har stora varmvattenbehov eller helt enkelt en lägre takhöjd.



Teknisk fakta IVT AirModule / Split

Modell	E 9 4 - 6 ⁽¹⁾	E 9 8 -15 ⁽¹⁾	E 15 11 -15 ⁽¹⁾
Mått (breddxdjupxhöjd)	600x660x1800 mm		
Vikt (utan förpackning)	140 kg	140 kg	142 kg
Reglercentral	Rego 2000 - högupplöst display		

Teknisk fakta IVT AirBox / Split

Modell	S 4 - 6	S 8 -15	E 4 - 6	E 8 -15
Mått (breddxdjupxhöjd)	485x398x700 mm			
Vikt (utan förpackning)	32 kg	37 kg	41 kg	44 kg
Reglercentral	Rego 2000 - högupplöst display			

1) Finns även för sol och vedlösningar.

Vi älskar värmepumpar. Så att du kan älska annat.

Hos oss hittar du några av landets mest passionerade specialister. Människor som kan värme och värmepumpar utan och innan och som aldrig är längre än ett samtal bort – oavsett om du vill bli kund eller har varit med oss sedan 1970. Så fortsatt att lägga din tid på det du helst vill. Välkommen till oss.